

B58N – Encoder Incremental de Alta Performance para o Setor Cerâmico



O B58N desenvolvido para o segmento cerâmico. Com resolução de 1 a 10.000 PPR, saída HTL e sinais A, B e Z, ele entrega precisão e confiabilidade em um formato compacto de 58 mm e proteção IP67 (tampa e eixo). Disponível com saída por cabos ou conector lateral, adapta-se facilmente a diferentes configurações de máquina.

Por que o B58N é a escolha ideal para sua linha de produção?

- Desempenho confiável em prensas cerâmicas, mesmo sob operação intensa.
- Construído para ambientes críticos, com alta resistência a poeira e condições severas.
- Eixo vazado com acoplamento integrado, garantindo montagem rápida e segura.
- Instalação simplificada, reduzindo tempo de parada e custos de manutenção.

Robustez

Precisão

Durabilidade

B58N: MAXIMIZE A PRODUTIVIDADE DO SETOR CERÂMICO.



B58N – Codificador incremental de alto rendimiento para la industria cerámica



El B58N fue desarrollado para el segmento cerámico. Con una resolución de 1 a 10 000 PPR, salida HTL y señales A, B y Z, ofrece precisión y fiabilidad en un formato compacto de 58 mm y protección IP67 (cubierta y eje). Disponible con salida de cable o conector lateral, se adapta fácilmente a diferentes configuraciones de máquina.

¿Por qué la B58N es la elección ideal para su línea de producción?

Rendimiento fiable en prensas cerámicas, incluso bajo condiciones de funcionamiento intensivo. Construido para entornos críticos, con alta resistencia al polvo y condiciones adversas. Eje hueco con acoplamiento integrado, garantizando un montaje rápido y seguro.

- **Instalación simplificada, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.**

Robustez

Precisión

Durabilidad

B58N: MAXIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA CERÁMICA.



B58N – High-Performance Incremental Encoder for the Ceramic Industry



The B58N was developed for the ceramic segment. With a resolution of 1 to 10,000 PPR, HTL output, and A, B, and Z signals, it delivers precision and reliability in a compact 58 mm format and IP67 protection (cover and shaft). Available with cable output or side connector, it easily adapts to different machine configurations.

Why is the B58N the ideal choice for your production line?

- Reliable performance in ceramic presses, even under intensive operation.
- Built for critical environments, with high resistance to dust and harsh conditions.
- Hollow shaft with integrated coupling, ensuring quick and secure assembly.
- Simplified installation, reducing downtime and maintenance costs.

Robustness

Precision

Durability

B58N: MAXIMIZE PRODUCTIVITY IN THE CERAMIC INDUSTRY.

